

TFV

SIMEX
HEAVY MADE EASY



simex.it

TFV

カッターヘッド 縦型

TFV 400
TFV 600
TFV 850



ショベルのアームに取り付けるように設計されたたSimex TFV垂直フライス盤は、プロファイリング作業、不規則な形状の掘削、地面から突き出た杭の除去、限られた幅の溝の掘削、製鉄所からの残留物の除去、土壌混合に最適です。

フライスドラムは、さまざまな加工と異なる直径に対応しています。



ユーティリティ



採石場/採鉱場



解体作業



港湾/潜水作業



建設



インフラストラクチャー



掘進



農業/林業



再生利用



道路工事



掘削



ミニショベルカー



油圧ショベルカー



スキッドステアローダー



フロントローダー



空気装てん機

特徴

- ・高性能
- ・高い精密度
- ・少ない振動
- ・メンテナンスフリー
- ・多用途性



技術データ		TFV 400	TFV 600	TFV 850
油圧ショベル推奨重量 (1)	トン ポンド	7 - 12 15400 - 26400	10 - 18 22000 - 39600	15 - 25 33000 - 55000
回転速度	回転/分 rpm	100	90	80
直径	mm インチ	380 15	420 17	450 18
ブラケット含まない高さ	mm インチ	1000 40	1100 43	1200 48
最大モーター力	kW (hp)	37 (50)	50 (68)	60 (82)
運転重量 (2)	kg ポンド	245 540	400 880	570 1255
必要オイル容量	リットル/分 ガロン/分	60 - 110 16 - 29	100 - 140 26 - 37	120 - 170 32 - 45
最大圧力	BAR psi	350 5100	350 5100	350 5100

(1) 使用者は、油圧ショベルカーの仕様が必要な重量および使用されるツールに適していることを、責任を持って確認してください。

(2) 駆動機に接続するためのブラケットを除く。

こちらに含まれる情報に関して、Simex は責任を負いかねますのでご了承ください。技術的な変更は予告なく行われる場合があります。

SIMEX
HEAVY MADE EASY

Simex Srl - 単記名企業 - Via Isaac Newton, 29-31-33 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - ITALY
VAT/P.IVA 00692551203 - F.C./C.F.04034530370 - ☎ +39 0516810609 - 📠 +39 0516810628